



1) Активная поверхность 2) Форму антенны см. в данных



Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical data

EN 300330-1	Питание, класс 5
Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение Ub	3.7 V DC Поток для зарядки аккумуляторов

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма антенны	круглая

Mechanical data

Размеры	100 x 51 x 265 mm
Снаряженная масса	585.00 g

Remarks

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус
 Включая Bluetooth
 Включая модуль WLAN
 Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой Ø ≥ 20 мм.
 Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-870-1-008-X-001
Код заказа: BAE00CR

BALLUFF

адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилусы упак. 5 шт.
BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM

MD-XA-001-0001