



1) Активная поверхность 2) Одномерный сканер штрих-кодов



Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 3
 Время зарядки 5 h
 Зарядный ток 900 mA
 Номинальное напряжение 3.7 VDC
 Рабочее напряжение Ub 3.7 V DC Поток для зарядки аккумуляторов

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да
 EN 60068-2-6 Вибрация да
 Длительная ударная нагрузка да
 Степень защиты IEC 60529 IP65
 Температура окружающей среды -10...50 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

Разрешение на эксплуатацию /
 конформность CE
 Форма антенны круглая

Mechanical data

Размеры 100 x 69 x 265 mm
 Снаряженная масса 585.00 g

Remarks

В том числе одномерный сканер штрих-кодов
 Включая модуль WLAN
 Включая Bluetooth
 Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой $\varnothing \leq 20$ мм.
 Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус
 Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-873-1-008-X-004
Код заказа: BAE00E8

BALLUFF

адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилусы упак. 5 шт.
BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM

MD-XA-001-0001