



1) Активная поверхность 2) Форму антенны см. в данных 3) Одномерный сканер штрих-кодов



## Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

## Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 5  
 Время зарядки 5 h  
 Зарядный ток 900 mA  
 Номинальное напряжение 3.7 VDC  
 Рабочее напряжение Ub 3.7 V DC Поток для зарядки аккумуляторов

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да  
 EN 60068-2-6 Вибрация да  
 Длительная ударная нагрузка да  
 Степень защиты IEC 60529 IP65  
 Температура окружающей среды -10...50 °C  
 Температура хранения -40...60 °C

## Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

## General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность CE  
 Форма антенны круглая

## Mechanical data

Размеры 100 x 69 x 265 mm  
 Снаряженная масса 650.00 g

## Remarks

В том числе одномерный сканер штрих-кодов  
 Включая модуль WLAN  
 Включая Bluetooth  
 Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилиusy упак. 5 шт. BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM MD-XA-001-0001  
 Принадлежности в комплекте поставки:

Низкие частоты (125 кГц)  
BIS L-870-1-008-X-004  
Код заказа: BAE00EA

**BALLUFF**

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
Только для носителя данных BIS L с круглой катушкой  $\varnothing \geq 20$  мм.