



X1

1) Активная поверхность 2) Форму антенны см. в данных



## Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

## Electrical data

EN 300330-1	Питание, класс 3
Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение Ub	3.7 V DC Поток для зарядки аккумуляторов

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C

## Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

## General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма антенны	круглая

## Mechanical data

Размеры	100 x 51 x 265 mm
Снаряженная масса	585.00 g

## Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
 Оборудованная масса, включая аккумуляторный блок.  
 Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус

Низкие частоты (125 кГц)  
BIS L-873-1-008-X-001  
Код заказа: BAE00EJ

**BALLUFF**

Включая Bluetooth  
Только для носителя данных BIS L с круглой катушкой  $\varnothing \leq 20$  мм.  
Включая модуль WLAN  
Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный

адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилусы упак. 5 шт.  
BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM  
MD-XA-001-0001