



X1

1) Активная поверхность 2) Форму антенны см. в данных



## Display/Operation

Клавиатура	52 буквенно-цифровых кнопки
------------	-----------------------------

## Electrical data

EN 300330-1	Питание, класс 3
Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение $U_b$	3.7 V DC Battery pack

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C

## Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
---------------------------------	----

## General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма антенны	круглая

## Mechanical data

Размеры	100 x 51 x 285 mm
Снаряженная масса	585.00 g

## Remarks

Включая Bluetooth  
 Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой  $\varnothing \leq 20$  мм.  
 Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус

LF (70/455 kHz)

BIS C-873-1-008-X-000-3001

Код заказа: BAE00HF

**BALLUFF**

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка 11023836 док-станция 11023834

Стандартное ПО и ПО шаблона BIS

Монтируется в США.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.