



1) Активная поверхность 2) Одномерный сканер штрих-кодов



Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical data

EN 300330-1	Питание, класс 3
Время зарядки	5 h
Зарядный ток	900 mA
Номинальное напряжение	3.7 VDC
Рабочее напряжение Ub	3.7 V DC Лоток для зарядки аккумуляторов

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP65
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура хранения	-40...60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма антенны	круглая

Mechanical data

Размеры	100 x 69 x 285 mm
Снаряженная масса	585.00 g

Remarks

Монтируется в США.
 Включая Bluetooth
 Включая модуль WLAN
 В том числе двухмерный сканер штрих-кодов
 Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой $\varnothing \leq 20$ мм.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.
 Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-873-1-008-X-005-3002
Код заказа: BAE00НК

BALLUFF

11023836 док-станция 11023834
При надежности в комплекте поставки:
для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство
стилус
Стандартное ПО и ПО BISPortal