



1) Активная поверхность 2) 2D-сканер штрих-кодов 3) Свободная зона 4) Длина кабеля



Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical connection

Длина кабеля 0.5 m
 Тип разъема 0.50 m

Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 3
 Время зарядки 5 h
 Зарядный ток 900 mA
 Номинальное напряжение 3.7 VDC
 Рабочее напряжение Ub 3.7 V DC Лоток для зарядки аккумуляторов

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да
 EN 60068-2-6 Вибрация да
 Длительная ударная нагрузка да
 Степень защиты IEC 60529 IP65

Температура окружающей среды -10...50 °C
 Температура хранения -40...60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность CE
 Форма антенны круглая

Mechanical data

Размеры 100 x 69 x 265 mm
 Снаряженная масса 585.00 g

Remarks

Монтируется в США.
 Включая Bluetooth
 Включая модуль WLAN
 В том числе двухмерный сканер штрих-кодов
 Только для носителя данных BIS M с круглой катушкой Ø ≤ 20 мм.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-874-1-008-X-005-3002
Код заказа: BAE00HN

BALLUFF

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.
Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный
адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка
11023836 док-станция 11023834
Принадлежности в комплекте поставки:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус
Стандартное ПО и ПО BISPortal

для подключения к: