



Display/Operation

Индикация функций	Ошибка, СИД красный RS 232, СИД желтый Подсеть 16 шина, СИД желтый Питание (ВКЛ), СИД зеленый
-------------------	--

Electrical connection

Гнезда разъема	X1 (подсеть 16/подача питания): M12x1-Прочие, 5--конт.
Разъем (COM 1)	X2 (RS232): M12x1-Прочие, 8--конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс. (при 24 В=)	133 мА
Рабочее напряжение U _b	12...30 VDC
Скорость передачи данных	9.6 кбод 19.2 кбод 38.4 кбод 57.6 кбод 115.2 кбод

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP30
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-20...70 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
---------------------------------	----

General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE FCC часть 15

Material

Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением
------------------	-------------------------------

Интерфейс

RS232

Mechanical data

Размеры 107 x 33 x 117 mm
 Снаряженная масса 260.00 g

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Output/Interface

Дополнительные интерфейсы Подсеть 16 (RS485)

Connector view

