



1) Активная поверхность 2) 2D-сканер штрих-кодов



## Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

## Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 3  
 Время зарядки 5 h  
 Зарядный ток 900 mA  
 Номинальное напряжение 3.7 VDC  
 Рабочее напряжение Ub 3.7 V DC Поток для зарядки аккумуляторов

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да  
 EN 60068-2-6 Вибрация да  
 Длительная ударная нагрузка да  
 Степень защиты IEC 60529 IP65  
 Температура окружающей среды -10...50 °C

## Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

## General data

Разрешение на эксплуатацию /  
 конформность CE  
 Форма антенны круглая

## Mechanical data

Размеры 100 x 69 x 265 mm  
 Снаряженная масса 585.00 g

## Remarks

Включая Bluetooth  
 Включая модуль WLAN  
 В том числе двухмерный сканер штрих-кодов  
 Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой  $\varnothing \leq 20$  мм.  
 Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

стилус  
 Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.  
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
 Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный

Низкие частоты (70/455 кГц)  
BIS C-873-1-008-X-005  
Код заказа: BAE00KM

**BALLUFF**

адаптер BAE PS-XA-1W-05-030-702-CX-01 запасные стилусы упак. 5 шт.  
BAM MD-XA-999-0001 рукоятка BAM MD-XA-002-0001 док-станция BAM

MD-XA-001-0001