



1) Активная поверхность 2) Форму антенны см. в данных



Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical data

Время зарядки 5 h
 Зарядный ток 900 mA
 Номинальное напряжение 3.7 VDC
 Рабочее напряжение U_b 3.7 V DC Лоток для зарядки аккумуляторов

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да
 EN 60068-2-6 Вибрация да
 Длительная ударная нагрузка да
 Степень защиты IEC 60529 IP65
 Температура окружающей среды -10...50 °C
 Температура хранения -40...60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность CE
 Форма антенны Диполь

Mechanical data

Размеры 100 x 51 x 265 mm
 Снаряженная масса 585.00 g

Remarks

Стандартное ПО
 Монтируется в США.
 Эксплуатация разрешается только в странах EC.
 Только для носителей данных стандарта EPCglobal™ Class 1, Gen 2.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.
 Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер 11023835 запасные стилиusy упак. 5 шт 11023833 рукоятка 11023836 док-станция 11023834
 Принадлежности в комплекте поставки:

для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство

Сверхвысокие частоты (860...960 МГц)
BIS U-870-1-008-X-001-1-3000
Код заказа: BAE00L6

BALLUFF

стилус
Включая модуль WLAN

Включая Bluetooth