



X1

1) Активная поверхность 2) Форму антенны см. в данных



Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 3
 Время зарядки 5 h
 Зарядный ток 900 mA
 Номинальное напряжение 3.7 VDC
 Рабочее напряжение Ub 3.7 V DC Поток для зарядки аккумуляторов

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да
 EN 60068-2-6 Вибрация да
 Длительная ударная нагрузка да
 Степень защиты IEC 60529 IP65
 Температура окружающей среды -10...50 °C
 Температура хранения -40...60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность CE
 Форма антенны круглая

Mechanical data

Размеры 100 x 51 x 285 mm
 Снаряженная масса 585.00 g

Remarks

Стандартное ПО и ПО BISPortal
 Монтируется в США.
 Включая Bluetooth
 Включая модуль WLAN
 Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой Ø ≤ 20 мм.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.
 Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-873-1-008-X-001-3002
Код заказа: BAE00LM

BALLUFF

11023836 док-станция 11023834
Принадлежности в комплекте поставки:
для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство
стилус