



Electrical connection

Защита от короткого замыкания	чередование
Разъем	0,2 мм ² ...2 мм ²
Тип объединения энергосистем	Последовательный режим: макс. 2 устройства Параллельный режим: невозможен

Electrical data

Время включения, макс.	1 s
Входное напряжение	120...375 V DC 88...264 V AC
Входное напряжение	100...240 В~, 1-phase
Входной предохранитель	T 4 A
Выходная мощность, макс.	156 W
Выходное напряжение	24 VDC
Выходное напряжение, допуск	+1 %
Диапазон регулировки	21,6–27,6 В=
Длительность переходного режима	2 ms
Класс защиты	I
КПД, типов.	92 %
Напряжение развязки, вход/выход	3000 V AC
Номинальный входной ток	780 mA при 230 В~ 1,56 A при 115 В~
Номинальный выходной ток	6.5 A
Остаточная волнистость, макс.	100 mB

Перемыкание при нарушении подачи питания	≥ 30 мс при 115 В ~ ≥ 30 мс при 230 В ~
Пиковый ток включения	≤ 60 A при 230 В ~ ≤ 35 A при 115 В ~
Потери на холостом ходу	0,5 Вт
Рабочая частота	47...63 Гц
Регулирование нагрузки	±1 %
Сопротивление изоляции	≥ 100 МОм
Степень загрязнения	2
Управляющее напряжение	±0,5 %
Ухудшение характеристик	-2.5 %/°C +51 °C
Частота переключения	100000 Hz

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	15 g, 11 ms, xyz-axis, 6 surfaces (3x)
EN 60068-2-6, вибрация	2 g, 10...500 Hz, xyz-axis, 60 min
Относительная влажность воздуха	20... 95%, без конденсации
Охлаждение	свободная конвекция
Степень защиты IEC 60529	IP20
Температура окружающей среды	-40...71 °C
Температура хранения	-40...85 °C
Температурный коэффициент, макс.	±0,03%/K

Functional safety

MTTF (40°C) 53 a

General data

Базовый стандарт	EN 61204
Исполнение	Enclosed
Марка	GLOBAL
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cURus
Серия	Эко

Material

Материал корпуса Металл

Mechanical data

Вес	0.57 kg
Крепление	Фланцевое крепление
Размеры	97 x 38 x 158 mm

Remarks

Значения измерены при +25 °C и полной нагрузке.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Wiring Diagram



