



X1

1) Активная поверхность 2) Форму антенны см. в данных



## Display/Operation

Клавиатура 52 буквенно-цифровых кнопки

## Electrical data

EN 300330-1 Питание, класс 3  
 Время зарядки 5 h  
 Зарядный ток 900 mA  
 Номинальное напряжение 3.7 VDC  
 Рабочее напряжение  $U_b$  3.7 V DC Поток для зарядки аккумуляторов

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар да  
 EN 60068-2-6 Вибрация да  
 Длительная ударная нагрузка да  
 Степень защиты IEC 60529 IP65  
 Температура окружающей среды -10...50 °C  
 Температура хранения -40...60 °C

## Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

## General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность CE  
 Форма антенны круглая

## Mechanical data

Размеры 100 x 51 x 285 mm  
 Снаряженная масса 585.00 g

## Remarks

Стандартное ПО и ПО шаблона BIS  
 Монтируется в США.  
 Включая Bluetooth  
 Включая модуль WLAN  
 Только для носителя данных BIS C с круглой катушкой  $\varnothing \leq 20$  мм.  
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
 Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.  
 Принадлежности заказываются отдельно: запасной сетевой/зарядный адаптер 11023835 запасные стилусы упак. 5 шт 11023833 рукоятка

Низкие частоты (70/455 кГц)  
BIS C-873-1-008-X-001-3001  
Код заказа: BAE00TU

**BALLUFF**

11023836 док-станция 11023834  
Принадлежности в комплекте поставки:  
для подключения к:

X1 = сетевой адаптер / зарядное устройство  
стилус