



- | | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 Mic-In | 6 GPIO | 11 Power Connector 12VDC-IN | 16 10/100/1000Mbit network |
| 2 Ear-Out | 7 RS485/COM4 switchable | 12 WIFI Connector | 17 10/100/1000Mbit network |
| 3 S/PDIF | 8 RS485/COM3 switchable | 13 COM1, RS232/RS485 | 18 HDMI connector |
| 4 TOS Link S/PDIF | 9 COM2 | 14 2x USB 2.0 | 19 WIFI Connector |
| 5 VGA | | 15 2x USB 3.0 | 20 On/Off Button |



Environmental conditions

Температура окружающей среды	10...40 °C
Температура хранения	0...50 °C

Functional Characteristics

Поддерживаемые операционные системы	Windows 10 (32/64 бит)
-------------------------------------	------------------------

Functional safety

MTTF (40°C)	5 a
-------------	-----

General data

Комплект поставки	Блок питания 24 В/32 Вт Антенна WLAN Опора VESA USB-носитель с драйвером внешнего устройства
-------------------	---

Краткое описание

Применение

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

Сенсорная анель ПК

Принадлежности для
SmartCamera

CE

Material

Материал корпуса	Стекло Алюминий, черный
------------------	----------------------------

Mechanical data

Крепление	VESA 100 мм
Размеры	310 x 56 x 240 mm
Степень защиты передней части корпуса	IP65

Дополнительная информация по MTTF или В10d содержится в сертификате MTTF / В10d

Указанное значение MTTF / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.