



1) Корпус 2) Доступ к настройкам датчиков 3) Крышка 4) Крепежная пластина 5) Уплотнительное кольцо 6) Проход



Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67

Разрешение на эксплуатацию /
 конформность

EX II 3Dtd III C T90°C Dc EPS
 16 ATEX 1 107 X

General data

Комплект поставки	Крышка с защитной шайбой, стекло Кольцо круглого сечения Ø4,5x1,5 (1 шт.) Кольцо круглого сечения Ø93x3,0 (1 шт.) Проход соед. M12 (1 шт.) Крепежная пластина (1 шт.) Руководство по монтажу Гайка ISO 4032-M5 (2 шт.) Винт ISO 4762-M5x12 Винт ISO 4762 M5x35 (2 шт.) Защитный корпус Резьбовая пробка M16
Краткое описание	Protective optics cover
Применение	для BOS 50K

Material

Материал защитного стекла	Стеклокерамика
Материал корпуса	Алюминий
Материал уплотнительного кольца	FKM

Mechanical data

Активная поверхность	26 × 74,6 мм
Крепление	Винты Ø5
Размеры	89.1 x 133 x 135.7 mm

Remarks

Принадлежности для охлаждения в комплект не входят