



1) Корпус 2) Доступ к настройкам датчиков 3) Крышка 4) Крепежная пластина 5) Уплотнительное кольцо 6) Проход

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5...90 °C, uncooled
Температура окружающей среды, макс.	90 °C без охлаждения
Температура окружающей среды, мин.	-5 °C без охлаждения

## General data

Комплект поставки	Крышка с защитной шайбой PMMA Кольцо круглого сечения Ø4,5x1,5 (1 шт.) Кольцо круглого сечения Ø73x3,0 (1 шт.) Проход соедин. M12 (1 шт.) Крепежная пластина (1 шт.) Гайка ISO 4032-M4 (2 шт.) Винт ISO 4762-M4x30 (2 шт.) Винт ISO 4762-M5x12 Защитный корпус Резьбовая пробка M16
-------------------	---

## Краткое описание

Применение

## Protective optics cover

для BOS 23K

## Material

Материал защитного стекла	PMMA
Материал корпуса	Алюминий
Материал уплотнительного кольца	FKM

## Mechanical data

Активная поверхность	23,5 × 43 мм
Крепление	Винты Ø5
Размеры	84,1 × 124,5 × 107 мм

## Remarks

Принадлежности для охлаждения в комплект не входят