



1) Корпус 2) Доступ к настройкам датчиков 3) Крышка 4) Крепежная пластина 5) Уплотнительное кольцо 6) Проход

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5...90 °C, uncooled
Температура окружающей среды, макс.	90 °C без охлаждения
Температура окружающей среды, мин.	-5 °C без охлаждения

General data

Комплект поставки	Крышка с защитной шайбой PMMA Кольцо круглого сечения Ø4,5x1,5 (1 шт.) Кольцо круглого сечения Ø93x3,0 (1 шт.) Проход соед. M12 (1 шт.) Крепежная пластина (1 шт.) Гайка ISO 4032-M5 (2 шт.) Винт ISO 4762-M5x12 Винт ISO 4762 M5x35 (2 шт.) Защитный корпус Резьбовая пробка M16
-------------------	---

Краткое описание

Применение

Protective optics cover
 для BOS 50K

Material

Материал защитного стекла	PMMA
Материал корпуса	Алюминий
Материал уплотнительного кольца	FKM

Mechanical data

Активная поверхность	26 × 74,6 мм
Крепление	Винты Ø5
Размеры	89.1 x 135.7 x 133 mm

Remarks

Принадлежности для охлаждения в комплект не входят