

4MT5
 (CJV CABLE ASSEMBLY)

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.88 mm \pm 0.25 mm
Кабель	TPE желтый, 5.00 m
Количество контактов	4
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	AWG 16
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600.0 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600.0 V
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
--------------------------	------

General data

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus LISTED

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	PUR
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	TPE

Mechanical data

Длина кабеля	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Nm
Оболочка кабеля, цвет	желтый


Remarks

Простой кабель: TPE, допуск UL, 16/4 STOOW/STOOW CSA 105°C 600 B

Провода с разъемами
BCC A314-0000-10-003-EX44W6-050
Код заказа: BCC0A8E

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram

