

1) от кабельного барабана

Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.80 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR экранир. фиолетовый, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	18 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Количество проводников	2
Сечение проводника	0.25 mm ²

Electrical data

Волновое сопротивление	150 Ом ±15 Ом
Производственная мощность	ном. 30 пФ/м при 800 Гц
Сопротивление изоляции	≥ 1 ГОм x км
Сопротивление проводника	≤ 82,0 Ом/км
Структура проводников	1x2 витые пары

Environmental conditions

Температура кабеля, тяговая цепь	-20...50 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...60 °C

Material

Кабель, экранирование	Пластмасса, обклеенная алюминиевой фольгой Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	фиолетовый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	30 m/min
Ускорение, макс., тяговая цепь	2 m/s ²
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	5 м при 2 м/с ²


Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1, FT 1
 Конструкция кабеля по UL-AWM 20236
 Конструкция кабеля по UL-AWM 21198

Простые кабели
BCC 0000-0000-00-000-PS72N1-10X
Код заказа: BCC0ACA

BALLUFF

Connector view



Провод 1: зеленый Провод 2: красный Схема
проводов