
BCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X

Код заказа: BCC0CMN





1) от кабельного барабана

	1	4.5
	al con	nection

Температура кабеля, тяговая цепь

Температура кабеля, фиксированная прокладка

Диаметр кабеля D	6.70 mm ±0.30 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 100.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	15 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	5 x D
Количество проводников	8
Сечение проводника	0.25 mm²
Electrical data	
Скрутка	попарно
Environmental conditions	
Температура кабеля, гибкая прокладка	-590 °C

Material

Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

Mechanical data

Длина кабеля	100.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей
Скорость перемещения, макс., тяговая цепь	4.5 m/s
Ход перемещения по горизонтали, макс., тяговая цепь	10 м

Remarks

Невоспламеняемость по IEC 60332-1 Не содержит галогенов Маслостойкий по DIN VDE 0472 часть 803 Конструкция кабеля по UL-AWM 20549 Медная луженая оплетка, оптическое перекрытие не менее 85%

-5...60 °C

-40...90 °C

Простые кабели

BCC 0000-0000-00-000-PS0825-10X

Код заказа: BCC0CMN



Connector view



Пара 1: желтый + розовый Пара 2: серый + зеленый Пара 3: синий + коричневый Пара 4: красный + белый