

Electrical connection

| | |
|------------------------|----------------------|
| Количество контактов | 3 |
| Количество проводников | 3 |
| Разъем 01, исполнение | прямой |
| Сечение проводника | 0.25 mm ² |

Material

| | |
|------------------------------|--------------|
| Материал держателя контактов | PA |
| Материал изоляции жил | TPE |
| Материал контактов | Латунь |
| Материал корпуса | PA Латунь |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение U _b | 60 VDC / 60 VAC |

Mechanical data

| | |
|--------------|-------|
| Длина вывода | 0.5 m |
|--------------|-------|


Environmental conditions

| | |
|---|-------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -25...85 °C |

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Крепежная гайка входит в комплект поставки

Connector view



Конт. 1: коричневый Конт. 3: синий Конт. 4: черный

Фланцевые штекерные соединители
BCC M353-0000-20-RM049-005
Код заказа: BCC0E50

BALLUFF

Wiring Diagram

