

1) от кабельного барабана

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.70 mm ±0.20 mm
Кабель	PUR экранир. зеленый, 200.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	12 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	7,5 x D
Количество проводников	4
Сечение проводника	AWG 26

## Electrical data

Волновое сопротивление	100 Ом ±15 Ом/пары 1МГц-100МГц
Производственная мощность	ном. 30 пФ/м при 800 Гц
Скрутка	Четвёрка звёздной скрутки
Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм x км
Сопротивление проводника	≥ 140,0 Ом/км при 20 °C

## Environmental conditions

Температура кабеля, гибкая прокладка	-20...50 °C
--------------------------------------	-------------

Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...80 °C
---	-------------

## Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

## Mechanical data

Длина кабеля	200.00 m
Оболочка кабеля, цвет	зеленый
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей


## Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 20236  
 Невоспламеняемость по IEC 60332-1  
 Не содержит галогенов по IEC 60754-1

Простые кабели  
BCC 0000-0000-00-000-PS54N2-20X  
Код заказа: BCC0H4U

**BALLUFF**

Connector view



Провод 1: желтый Провод 2: белый Провод 3:  
оранжевый Провод 4: синий Схема проводов