

1) Чувствительность 2) Включение при освещении / затемнении 3) Оптическая ось 4) Функция выхода



Display/Operation

Возможность регулировки	Включение при освещении / затемнении Чувствительность
Задатчик	Потенциометр 270° (2 шт.)
Индикация	Функция выхода – СД ЖЕЛ

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Контакты, защита поверхности	позолоченный
Разъем	M8x1-Прочие, 3--конт.

Electrical data

Гистерезис H, макс.	0.07 mm
Ёмкость нагрузки, макс., при Ue	0.5 µF
Задержка включения T _{on} , макс.	0,1 мс
Задержка выключения toff, макс.	0,1 мс
Задержка готовности Tv, макс.	200 ms
Защита от переплюсовки	да
Категория применения	DC-13
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	10 %
Остаточный ток I _r , макс.	50 µA

Падение напряжения U _d , макс., при I _e	3 V
Рабочее напряжение U _b	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции U _i	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение U _e	24 V
Расчетный рабочий ток I _e	200 mA
Стабильность повторяемости, боков., макс.	20 µm
Ток холостого хода I _o , макс. при U _e	35 mA
Частота переключения	5000 Hz

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-10...60 °C

Functional safety


MTTF (40°C)	307 a
-------------	-------

General data


Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus CE
Серия	A

Форма	Вилка Разъем прямой	Характеристика струи	расхождение
Material		Output/Interface	
Активная поверхность, материал	Стекло	Переключающий выход	PNP Замыкающий контакт/ размыкающий контакт (NO/NC)
Защита поверхности	окрашен.		
Материал корпуса	цинк, Литье под давлением		
Mechanical data		Remarks	
Крепление	Винт M4	Принадлежности заказываются отдельно.	
Размеры	10 x 40 x 58 мм	Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.	
Ширина вилки	20 мм	Заводская настройка переключ. выхода: замыкатель.	
		Базовый объект (измерительная пластина): стальной лист, 50 x 50, толщина 0,5 мм, боковое приближение.	
		После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.	
		Только для областей применения по NFPA 79 (машины с напряжением питания до 600 В). Для подключения устройства нужно использовать кабель R/C (CYJV2) с подходящими характеристиками.	
		Дополнительная информация по МТТФ или В10d содержится в сертификате МТТФ / В10d	
		Указанное значение МТТФ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.	
Optical data			
Вид излучения	Светодиод microSPOT Красный свет		
Длина волны	640 nm		
Посторонний свет, макс.	5000 Lux		
Размер светового пятна	Ø 1.0 mm Испускание света		
Самая маленькая деталь, типов.	0.2 mm		

Connector view



Wiring Diagram



Symbols for Optoelectronic Sensors

