

Display/Operation

Индикация функций **да**

Electrical connection

Защита от короткого замыкания **да**
 Разъем **M12x1, 5--конт.**

Electrical data

Выходное напряжение **24 VDC**
 Задержка готовности Tv макс. **100 ms**
 Номинальный выходной ток **500 mA**
 Остаточная волнистость Ua макс. **100 mV**
 Передаваемая мощность **12 W**
 Частота переключения **10 Hz**

Environmental conditions

Помехоустойчивость **EN 61000-4-2/3/4/5/6**
 Степень защиты IEC 60529 **IP67**
 Температура окружающей среды **-5...55 °C**
 Температура хранения **-25...75 °C**

General data

Компонент **Удалённый**
 Разрешение на эксплуатацию /
 конформность **CE**
 Функция **Только питание**

Material

Активная поверхность, материал **PC**
 Материал корпуса **Латунь**
 Материал корпуса, защита поверхности **с покрытием**

Mechanical data

Макс. момент затяжки **70 Nm**
 Момент затяжки кабельного соединителя **0,6 Nm**
 Смещение **±4 mm**
 Типоразмер **M30x1,5**
 Установка **незаподлицо**

Output/Interface

Переключающий выход **PNP**

Range/Distance

Дальность действия **0...5 mm**
 Расстояние передачи **0...5 mm**


Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Удаленное устройство BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A можно эксплуатировать только с базовым устройством BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A!

Индуктивные элементы связи
BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A
Код заказа: BIC0008

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: +24 В Конт. 3: 0 В