

Display/Operation

Индикатор "Идет передача данных"	да
Индикатор InZone	да
Индикация рабочего напряжения	да
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Разъем	M12x1, 4--конт.

Electrical data

Время цикла мин.	3 ms
Остаточная волнистость, макс. (в % от U _e)	10 %
Передаваемая мощность	12 W
Расчетное рабочее напряжение U _e =	24 V
Расчетный рабочий ток I _e	1000 mA
Режим SIO	нет
Тип управляющего порта	A

Environmental conditions

Помехоустойчивость	EN 61000-4-2/3/4/5/6
--------------------	----------------------

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

General data

Компонент	Базовый
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Функция	Uni IO-Link

Material

Активная поверхность, материал	PBTP
Материал корпуса	PBT

Mechanical data

Макс. момент затяжки	40 Nm
Момент затяжки кабельного соединителя	0,6 Nm
Размеры	40 x 40 x 63 mm
Тип кадра	1

Output/Interface

Версия IO-Link	1
----------------	---

Индуктивные элементы связи
BIC 110-I2A50-Q40KFU-SM4A4A
Код заказа: BIC005A


BALLUFF

Параметры процесса, ввод 4 байта
Параметры процесса, вывод 0
Цикл данных процесса, мин. 12 ms

Range/Distance

Дальность действия 0...5 mm
Расстояние передачи 0...5 mm

Connector view



IO-Link Конт. 1: +24 В Конт. 2: не занят Конт. 3:
земля Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал