



1) Активная поверхность 2) Для монтажного ключа 710691



Electrical data

Время программирования	для 1x8 бит: 0,3 с для 32x8 бит: 0,6 с
Время считывания	для 32x8 бит: 0,19 с
Объем памяти	1023 Byte
Структура памяти	32 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 30 °C: 1,000,000 до 70 °C: 500,000

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
MTTF (40°C)	740 а

General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
----------	----------------

Разрешение на эксплуатацию /
конформность

Форма антенны

CE
UL-FILE E227256, том X1, BIS
круглая

Material

Материал корпуса	PA, PA 6.6
------------------	------------

Mechanical data

Размеры	Ø 16 x 10.5 mm
Снаряженная масса	3.00 g
Типоразмер	M16x0,75
Установка	заподлицо (in steel)

Remarks

На последней странице можно использовать только 31x8 бит.
 IP68 проверка по BWN Pr 36
 Указание времени, включая контроль данных.
 Условия использования см. в документации к соответствующей головке
 записи/считывания.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и
 подходящей для него головкой записи/считывания/

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в
 сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или
 срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не
 имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок
 давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо
 иным образом.