



1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) Ось записи / считывания



**Electrical data**

Время программирования	для 1x8 бит: 0,3 с для 32x8 бит: 0,6 с
Время считывания	для 32x8 бит: 0,19 с
Объем памяти	1023 Byte
Структура памяти	32 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 70 °C: 500,000 до 30 °C: 1,000,000

**Environmental conditions**

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C

**Functional safety**

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
MTTF (40°C)	740 а

**General data**

EN 55011	Разм.1, конт.А
----------	----------------

Разрешение на эксплуатацию /  
 конформность  
 Форма антенны

CE  
 UL-FILE E227256, том X1, BIS  
 Стержень

**Material**

Материал корпуса	POM
------------------	-----

**Mechanical data**

Размеры	40 x 22 x 80 mm
Снаряженная масса	75.00 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

**Remarks**

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и подходящей для него головкой записи/считывания/ Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий. Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.  
 Указание времени, включая контроль данных.  
 IP68 проверка по BWN Pr 36  
 На последней странице можно использовать только 31x8 бит.  
 При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.  
 Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.