



1) Активная поверхность 2) Не использовать одновременно 3) Свободная зона 4) Момент затяжки 5) Разрез



Electrical data

Время программирования	для 64x8 бит: 1,1 с для 1x8 бит: 0,45 с
Время считывания	для 64x8 бит: 0,33 с
Объем памяти	2047 Byte
Структура памяти	64 × 8 бит
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 70 °C: 500,000 до 30 °C: 1,000,000

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура окружающей среды	-30...70 °C
Температура хранения	-30...85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
MTTF (40°C)	740 а

General data

EN 55011	Разм.1,конт.А
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE UL-FILE E227256, том X1, BIS
Форма антенны	2x круглых

Material

Материал корпуса	PBT
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	24 x 21 x 24 mm
Снаряженная масса	10.00 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 На последней странице можно использовать только 63x8 бит.
 Условия использования см. в документации к соответствующей головке
 записи/считывания.
 IP68 проверка по BWN Pr 36

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-191-11/L
Код заказа: BIS002R

BALLUFF

Указание времени, включая контроль данных.
Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 / BIS C-6xx и
подходящей для него головкой записи/считывания/

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в
сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или
срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не
имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок
давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо
иным образом.