



Electrical data

Время программирования	для 4 байт: 0,305 с
Время считывания	для 4 байт: 0,18 с
Длительность хранения данных / лет	≥ 10
Объем памяти	192 Byte
Объем памяти, считывание	4 Byte
Структура памяти	48 × 4 байт
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	≥ 100 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура окружающей среды	-25...85 °C
Температура хранения	-25...85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
---------------------------------	----

General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
EN 55022	Gr.1, KI.B
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса	POM, с PU-заливкой
------------------	--------------------

Mechanical data

Размеры	Ø 34 x 4.5 mm
Снаряженная масса	2.50 g
Установка	на стальной втулке X155CrVMo (in steel)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Указание времени, включая контроль данных.
 Не допускается кручение, изгиб и ударная нагрузка.
 IP68 проверка по BWN Pr 36