



1) Длину кабеля см. в тексте 2) Момент затяжки



Electrical connection

| | |
|---|--------------------------------------|
| Диаметр кабеля D | 5.40 mm |
| Длина кабеля | 0.5 m, пригодность для тяговых цепей |
| Кабель, циклы изгиба, мин | 2 млн. |
| Радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Разъем | Прочие, 4--конт. |
| Тип разъема | 0.50 m, PU |

Environmental conditions

| | |
|---|-------------|
| EN 60068-2-27 Удар | да |
| EN 60068-2-6 Вибрация | да |
| Длительная ударная нагрузка | да |
| Степень защиты IEC 60529 | IP67 |
| Температура кабеля, тяговая цепь | -25...60 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50...80 °C |
| Температура окружающей среды | 0...70 °C |
| Температура хранения | -20...85 °C |

Functional safety

| | |
|---------------------------------|----|
| EN 60068-2-32 Свободное падение | да |
|---------------------------------|----|

General data

| | |
|---|------------------------------------|
| EN 55011 | Разм.1,конт.А |
| Разрешение на эксплуатацию / конформность | CE UL-FILE E227256, том X1, BIS |

Material

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Материал корпуса | Алюминий, Литье под давлением |
| Материал оболочки | PU |

Mechanical data

| | |
|-------------------|---------------------|
| Размеры | 34.5 x 41.6 x 80 mm |
| Снаряженная масса | 210.00 g |

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-307-S115
Код заказа: BIS00MY

BALLUFF

Remarks

Только в сочетании с антенной BIS L-307-SAx.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только в сочетании с BIS L-6xxx
При первичном оснащении нужно также заказать кабель, напр.: BIS L-500-PU-05 BIS L-500-PU-10 BIS Z-501-PU1-05/E BIS Z-501-PU1-10/E BIS Z-501-

PU1-15/E BIS Z-501-PU1-20/E BIS Z-501-PU1-25/E BIS Z-501-PU1-50/E BIS Z-501-PU1-00,5/M BIS Z-501-PU1-01/M BIS Z-501-PU1-02/M BIS Z-501-PU1-05/M BIS Z-502-PU1-05/E BIS Z-502-PU1-10/E BIS Z-502-PU1-15/E BIS Z-502-PU1-20/E BIS Z-502-PU1-25/E BIS Z-502-PU1-50/E BIS Z-502-PU1-00,5/M BIS Z-502-PU1-01/M BIS Z-502-PU1-02/M BIS Z-502-PU1-05/M
Для монтажа используйте прилагаемые крепежные скобы.