



1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) Момент затяжки 4) СИД (питание) 5) СИД (в зоне)



## Display/Operation

Индикация функций	ТР (присутствует тэг) Питание (AN)
-------------------	---------------------------------------

## Electrical connection

Длина кабеля	5 m
Тип разъема	5.00 m, PU

## Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-20...80 °C

## Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да
---------------------------------	----

## General data

EN 55011	Разм.1,конт.А
----------	---------------

EN 55022

Разрешение на эксплуатацию /  
конформность

Форма антенны

Gr.1,KI.B

CE

Стержень

## Material

Материал корпуса	Латунь
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

## Mechanical data

Размеры	Ø 30 x 95 mm
Снаряженная масса	440.00 g
Типоразмер	M30x1,5
Установка	со свободной зоной (in steel)

## Remarks

При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте [www.balluff.com](http://www.balluff.com)  
 Для подключения к блоку обработки результатов BIS C-6xxx-670,  
 Для монтажа используйте прилагаемые гайки.  
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
 При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

