



9) Активная поверхность 10) Свободная зона



Electrical connection

Разъем Прочие, 4--конт.

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение да

General data

EN 55011 Разм.1,конт.А

Разрешение на эксплуатацию /
 конформность

CE

Форма антенны

круглая

Material

Материал корпуса PVDF, Гайки PA66

Mechanical data

Размеры	Ø 30 x 82 mm
Снаряженная масса	130.00 g
Типоразмер	M30x1,5
Установка	со свободной зоной (in steel)

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Используйте для монтажа только прилагаемые пластиковые гайки.
 При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте www.balluff.com
 Только в сочетании с BIS V-6xxx

BIS VL-300-__

	BIS L-100-01/L	BIS L-101-01/L	BIS L-102-01/L	
passende Datenträger Appropriate data carriers				
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-30 10-20 10-20	0-40 10-30 10-30	0-55 15-40 15-35	
Lesebestand in mm Read distance in mm	0-30 10-20 10-20	0-40 10-30 10-30	0-55 15-40 15-35	
Veersatz in mm bei Abstand von Offset in mm at distance	0 ±18 3 ±18 7 ±18 8 ±18 10 ±18 12 ±18 15 ±18 18 ±18 20 ±18 25 ±18 30 ±18 40 45 50 55 60 70	±28 ±28 ±28 ±28 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15 ±0 ±28 ±28 ±28 ±0	±30 ±30 ±30 ±30 ±20 ±20 ±20 ±20 ±15 ±15 ±15 ±0 ±30 ±30 ±30 ±0	

