



1) Активная поверхность 2) Свободная зона



### Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,006 с
Время считывания	Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с для 16 байт: 0,003 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10 при 55 °C
Объем памяти	32768 Byte
Объем памяти, считывание	8 Byte
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	10 000 000 000

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура хранения	-25...85 °C

### Functional safety

EN 60068-2-32, свободное падение	да
----------------------------------	----

### General data

EN 55022	Gr.1,K1,B
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Форма антенны	круглая

### Material

Материал корпуса	PBT, GF
------------------	---------

### Mechanical data

Размеры	32 x 11 x 52 mm
Снаряженная масса	27.00 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

### Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.  
 Указание времени, включая контроль данных.  
 Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.  
 Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.  
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
 Ударная нагрузка недопустима.