

1) Активная поверхность



Display/Operation

Индикация функций **да**

Степень загрязнения **3**
 Ток холостого хода I_0 , макс., без затухания **3.5 mA**
 Частота переключения **30000 Hz**

Electrical connection

Диаметр кабеля D **2.80 mm**
 Длина кабеля **1 m**
 Защита от короткого замыкания **да**
 Разъем **M8x1-Прочие, 3--конт.**
 С защитой от неправильного подключения **да**
 Тип разъема **Кабель со штекерным разъемом, 1.00 m, PUR**

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 **IP67**
 Температура окружающей среды **-25...85 °C**

Functional safety

MTTF (40°C) **744 a**

Electrical data

Выходное сопротивление Ra **открытая дрена**
 Гарантированная напряженность переключающего поля H_a **2 kA/m**
 Гистерезис H, макс. (% от H_n) **45 %**
 Ёмкость нагрузки, макс., при U_e **1 µF**
 Задержка включения T_{on} , макс. **0,02 мс**
 Задержка выключения t_{off} , макс. **0,02 мс**
 Защита от переплюсовки **да**
 Категория применения **DC-13**
 Остаточная волнистость, макс. (% от U_e) **15 %**
 Остаточный ток I_r , макс. **10 µA**
 Падение напряжения статич., макс. **1 V**
 Рабочее напряжение U_b **10...30 VDC**
 Расчетная напряженность переключающего поля H_n **1.2 kA/m**
 Расчетное напряжение изоляции U_i **75 V DC**
 Расчетное рабочее напряжение U_e **24 V**
 Расчетный рабочий ток I_e **100 mA**
 Расчетный ток короткого замыкания **100 A**

General data

Базовый стандарт **IEC 60947-5-2**
 Не входит в комплект поставки **Крепёжный уголок, напр. BMF 303-HW-28**
 Разрешение на эксплуатацию/конформность **cULus CE**

Material

Активная поверхность, материал **LCP**
 Материал корпуса **LCP**
 Материал оболочки **PUR**

Mechanical data

Размеры **25.5 x 3 x 4.5 mm**

Output/Interface

Переключающий выход

PNP Замыкающий контакт
(NO)


Remarks

Частота переключения f , макс.: измерять при 50 % duty cycle и 20 % I_e макс. растягивание кабеля ограничено 10 Н.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Дополнительная информация по МТТФ или В10d содержится в сертификате МТТФ / В10d

Указанное значение МТТФ / В10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



Wiring Diagram

