

Display/Operation

Индикатор питания датчиков US	да
Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикатор функции переключения	да

Electrical connection

Гнезда разъема	M12x1
Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/ позолочен. 0,4 мкм

Electrical data

Время цикла мин.	3 ms
Входы/выходы конфигурир.	нет
Рабочее напряжение U _b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение U _e	24 V
Суммарный ток US (датчик)	1.2 A

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...75 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	135 a
-------------	-------

General data

Комплект поставки	Табличка (12 шт.) Заглушка M12 (4 шт.) Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE
Форма	двухрядный

Material

Материал корпуса	PA
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	нет

Mechanical data

Крепление	Винтовое крепление с 3 отверстиями
Размеры	50 x 31 x 115 mm
Тип кадра	2.2

Output/Interface

Версия IO-Link	1
Интерфейс	IO-Link 1.0
Цикл данных процесса, мин.	3 ms
Цифровые входы	8x PNP, тип 2

Remarks


Указания по монтажу см. краткое руководство
 Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не


имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо

иным образом.

Connector view



IO-Link Конт. 1: +24 В, 1,6А Конт. 2: не занят Конт. 3: земля, опорный потенциал Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал



Вход, порты Конт. 1: +24 В, 100 мА Конт. 2: не занят Конт. 3: земля Конт. 4: вход 1 Конт. 5: не занят