

Display/Operation

Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый

Electrical connection

Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/ позолочен. 0,4 мкм
------------------------------	---

Electrical data

Время цикла мин.	3 ms
Входы/выходы конфигурир.	нет
Порты IO-Link, количество	1
Потребляемый ток без нагрузки	50 mA
Рабочее напряжение U_b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение U_e	24 V
Функция IO-Link	Устройство

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5...70 °C
Температура хранения	-25...70 °C

General data

Комплект поставки	Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE

Material

Материал корпуса	PA
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	нет

Mechanical data


Размеры	14.2 x 50.4 x 40 mm
---------	---------------------

Output/Interface

Аналоговые входы	Аналогов., температура (Pt100)
Версия IO-Link	1
Интерфейс	IO-Link 1.0
Цикл данных процесса, мин.	3 ms

Remarks

Connector view



IO-Link Конт. 1: +24 В, 1,4А Конт. 2: не
занят Конт. 3: земля, опорный потенциал Конт. 4:
C/Q, IO-Link DU-канал