

Display/Operation

Индикатор питания модуля	СД зеленый
Индикатор связи через модуль IO-Link	СД зеленый
Индикация питания исполн. элементов UA	СД зеленый

Electrical connection

Длина кабеля	0.5 m
Тип разъема	0.50 m

Electrical data

Время цикла мин.	5.5 ms
Входы/выходы конфигурир.	нет
Выходной ток, макс.	300 mA
Порты IO-Link, количество	1
Рабочее напряжение Ub	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Суммарный ток UA (исп. орган)	1.0 A
Функция IO-Link	Устройство

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 в перевернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	132 a
-------------	-------

General data

Комплект поставки	Краткое руководство
Разрешение на эксплуатацию / конformance	CE

Material

Материал корпуса	Алюминий
Смазывание корпуса	нет

Mechanical data

Тип кадра	2.V
-----------	-----

Output/Interface

Версия IO-Link	1.1
Интерфейс	IO-Link 1.1
Цикл данных процесса, мин.	5.5 ms

Remarks


Указания по монтажу см. краткое руководство
 Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Модули ввода/вывода
BNI IOL-770-000-A027
Код заказа: BNI007E

BALLUFF

Connector view



IO-Link Конт. 1: +24 В, US Конт. 2: +24 В,
UA Конт. 3: земля Конт. 4: C/Q, IO-Link DÜ-канал