



Electrical data

Тип батареи	Тип аккумулят.: литий-ион. 2150 мАч
-------------	-------------------------------------

Environmental conditions

Относительная влажность воздуха	0...95 %
Степень защиты IEC 60529	IP65
Температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура хранения	-40...70 °C

Functional Characteristics

Код 2D	Aztec Code Китай Han Xin Code Китай Sensible Code Матрица данных MaxiCode Micro QR Code QR Code
Код в стэке	GS1 DataBar Expanded Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidir GS1 DataBar Stacked Macro PDF GS1 DataBar Composites EAN/JAN Composites Micro PDF417 UPC A/E Composites PDF417

Линейный код 1D

GS1 Databar linear codes
 UPC/EAN (A)
 E
 13
 8) UPC/EAN with P2/ P5
 Addons UPC/EAN Coupons
 ISBN Code128 EAN128
 ISBT128 Code39 Code39 Full
 ASCII Code39 CIP Code 32
 Codabar Interleaved 2 of 5
 IATA Industrial 2 of 5 Standard
 2 of 5 Code11 MSI Plessey
 Code 93 Follet 2/5

General data

Комплект поставки	Устройство (1 шт.)
Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE UL Listed FCC Класс B R&TTE EAC

Material

Соответствие RoHs	Китай ROHS EC ROHS R.E.A.C.H.
-------------------	-------------------------------------

Mechanical data

Вес	395.00 g
-----	----------

Оптическое распознавание
BVS HS-PB-HDW-MZ-01
Код заказа: BVS001Y

BALLUFF

Защита от падения	≥ 50 падений 2,0 м на бетон
Размеры	212 x 74 x 110 mm

Optical data

Вид излучения прицельного устройства	Laser Red light
Вид излучения, освещение	LED White light
Класс лазера по IEC 60825-1	2
Посторонний свет макс.	100000 Lux
Посторонний свет, мин.	0 Lux
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа

Output/Interface

Интерфейс	Bluetooth 2,0 (2,4 ГГц)
-----------	-------------------------

Range/Distance

Определение непосредственных маркировок	нет
Разрешение кода	Коды 1D: 2,5 мили Коды 2D: 4 мили
Расстояние считывания	Матрица данных: 2...20 см при 10 милях Матрица данных: 2...6 см при 4 милях Код 39: 3...110 см при 40 милях Код 39: 2...6 см при 2,5 милях
Угол считывания	Отклонение (рыскание): ±40° Наклон (крен): ±180° Питч: ±40°

Remarks

Интерфейсы USB/RS232 с возможностью конфигурирования через кабель из принадлежностей.