

Электропривод для управления воздушными заслонками, выполняющими охранные функции в системах вентиляции и кондиционирования воздуха зданий (например защита от замораживания)

- Для управления воздушными заслонками площадью приблиз. до 0,5 м²
- Крутящий момент 2,5 Нм
- Номинальное напряжение 230 В~
- Управление: открыто/закрыто
- Встроенный вспомогательный переключатель (для TF230-S)


Технические данные

Электрические параметры	Номинальное напряжение	230В~, 50/60 Гц	
	Диапазон номинального напряжения	85 ... 265 В~	
	Расчетная мощность	5 ВА	
	Потребляемая мощность:	во время вращения	2,5 Вт
		в состоянии покоя	1,5 Вт
Соединение:	Кабель		
	питание	1 м, 2 x 0,75 мм ²	
	вспомогательный переключатель	1 м, 3 x 0,75 мм ² (для TF230-S)	
Функциональные данные	Крутящий момент:	двигатель	Мин. 2,5 Нм при номинальном напряжении
		пружина	Мин. 2,5 Нм
	Направление вращения	Выбирается установкой L/R	
	Угол поворота	Макс. 95° \sphericalangle	
	Время поворота:	двигатель	<math><75 \text{ с} / 90^\circ \sphericalangle
		пружина	<math><25 \text{ с} / 90^\circ \sphericalangle
	Уровень шума:	двигатель	Макс. 50 дБ
пружина		≈ 62 дБ	
Индикация положения	Механический указатель		
Безопасность	Класс защиты	II (все изолировано) <input type="checkbox"/>	
	Степень защиты корпуса	IP42 в любом положении установки	
	Температура окружающей среды	-30° ... +50 °C	
	Температура хранения	-40° ... +80 °C	
	Влажность окружающей среды	95% отн., не конденсир.	
Техническое обслуживание	Не требуется		
Размеры / вес	Размеры	См. на след. стр.	
	Вес	≈ 650 г	

Замечания по безопасности


- Не разрешается применение электропривода в областях, выходящие за рамки указанные в спецификации, особенно для применения на воздушных судах.
- **Внимание: Напряжение 230 В~!**
- Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.
- Кабель не может быть отсоединен от устройства.
- При расчете крутящего момента необходимо учитывать данные изготовителя заслонки (площадь поперечного сечения, конструкцию, объект установки), а также условия воздушного потока.
- Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.

Особенности изделия


Принцип действия	При перемещении привода в нормальное рабочее положение взводится возвратная пружина. При прекращении подачи питания Энергия, запасенная в пружине, возвращает заслонку в охранное положение.
Простая установка	Простая установка непосредственно на вал заслонки при помощи универсального захвата, снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода.
Высокая функциональная надежность	Электропривод защищен от перегрузки, не требует конечных выключателей и останавливается автоматически при достижении конечных положений.
Гибкая система сигнализации	Гибкая система сигнализации с настраиваемым вспомогательным переключателем 0...100% \triangleleft (только для TF230-S).

Электрическое подключение


Схема электрических соединений

Примечание

• Возможно параллельное подключение других электроприводов с учетом мощностей



TF230



TF230-S

Цвета проводов:
 1 = синий
 2 = коричневый
 S1 = фиолетовый
 S2 = красный
 S3 = белый

Габаритные размеры, мм (TF230-S)

