





VSID-K-UIO-1
Anschlusskabel
Connecting Cable
Câble de connexion



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
info@di-soric.com
www.di-soric.com

206922



mm (typ.)


Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	
Länge	Length	Longueur	1.000 mm
Anschluss	Connection	Connexion	Stecker/Connector/Connecteur, M12, 8-polig/8-poled/8 pôles, offenes Ende/flying leads/extrémités libres



Sicherheitshinweis
Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.
Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.
Reparatur nur durch di-soric.

Safety instructions
The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments.
These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.
Repair only by di-soric.

Instructions de sûreté
La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.
La réparation est effectuée uniquement par di-soric.



+5V DC	1	Rot / red / rouge
Output 3	2	Weiß / white / blanc
GND	3	Schwarz / black / noir
New Master	4	Orange / orange / orange
Trigger	5	Grün / green / vert
Output 1	6	Blau / blue / bleu
Output 2	7	Gelb / yellow / jaune
Default	8	Braun / brown / marron

To 5V trigger or flying lead cable
(Default, Outputs 1/2/3, Trigger,
+5VDC, Ground, New Master)

