


**AC1147**

AS-I BUS TERMINATION

Промышленная шина AS-Interface



Made in Germany

**Характеристики**

Пассивное терминирующее сопротивление AS-i
Удлинение кабеля до 200м без дополнительных повторителей
Улучшение качества сигнала
Контроль напряжения питания с помощью 2 светодиодов

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	Пассивное терминирующее сопротивление AS-i
Номинальное напряжение [V]	26,5...31,6 DC
Суммарное потребление тока от AS-i [mA]	< 10
Контроль пониженного напряжения	да
AS-i интерфейс, защита от переполюсовки	да

**Выходы**

Гальваническая развязка	нет
-------------------------	-----

**Время реакции**

Задержка при включении [с]	< 1
----------------------------	-----

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67

**Испытания / одобрения**

MTTF [лет]	550
------------	-----

**Механические данные**

Вес [kg]	0,047
----------	-------

**Дисплей / Элементы управления**

Рабочий режим LED	желтый светодиод горит, когда напряжение AS-i > 18.5 В, зеленый светодиод горит, когда напряжение AS-i > 26 В
-------------------	---

**электрическое подключение**

Электрическое подсоединение	Разъём M12; через ответвители для плоского кабеля E70096 или AC5005
-----------------------------	---

**Назначение жил кабеля при подключении**

- 1: AS-i +
- 3: AS-i -



**Примечания**

Примечания	без адресатно
Упаковочная величина [штука]	1