

AC2636

FieldModuleDP 4AI (C) M12

Промышленные системы передачи данных

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...55
Температура хранения	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения


Электромагнитная совместимость	EN 50081-2 EN 50082-2
Вибропрочность	IEC 68 Teil 2-6 / IEC 68, Teil 2-27

Механические данные

Материал	корпус: PA 6; герметик: PU (полиуретан); Контакты: латунь позолоченый
Вес	[kg] 0,3

электрическое подключение


Назначение жил кабеля при подключении



Разъём M12 Входы
1: питание датчика UL
2: Вход +
3: GND
4: Вход -
5: защитный экран



разъем M8	Разъем M8
1: 24 V DC UB	1: 24 V DC UB
2: 24 V DC UL	2: 24 V DC UL
3: GND	3: GND
4: GND	4: GND



разъем M12 Profibus In	Разъем M12 Profibus Out
1: не используется	1: 5 V DC
2: Leitung A	2: Leitung A
3: GND	3: GND
4: Leitung B	4: Leitung B
5: защитный экран	5: защитный экран

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---