

AC4001


Flat cable 100 meter PUR ye

Промышленная шина AS-Interface

более недоступно - архивная позиция

Снят с производства, замена: E74100 или E74104

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Made in Germany

Характеристики

AS-i плоский кабель

для нижних частей модуля или компактных модулей с ответвителем для плоского кабеля

защита от переполюсовки благодаря профилю кабеля

100 м

Электронные данные

Электрическое исполнение

AS-i

Рабочее напряжение [V]

26,5...31,6 DC (AS-i)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-40...85

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Вес [kg]

6,37

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

2 x 1,5 mm²

Материал кабеля

PUR (полиуретан)

Цвет кожуха

желтый

Примечания

Упаковочная величина [штука]

1

Другие данные

Предыдущий номер артикула	Материал / Цвет	Применение	Длина [m]	Длина [m]	Длина [m]	Длина [m]
			100	50	500	1000
AC4000	EDPM / ye		E74000	E74002	E74003	—
AC4002	EDPM / bk		E74010	E74012	E74013	
AC4001	PUR / ye		E74100	—	—	E74104
AC4006	PUR / bk		E74110	—	—	E74114
AC4003	TPE / ye		E74200	—	—	—
AC4004	TPE / bk		E74210	—	—	—
AC4005	TPR / rd		E74220	—	—	—
AC4007	TPE-PVC / ye	Пищевая промышленность	E74300	—	—	—
AC4008	TPE-PVC / bk	Пищевая промышленность	E74310	—	—	—



AC4001

Flat cable 100 meter PUR ye

Промышленная шина AS-Interface

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU —
AC4001 — 08.03.2013

более недоступно - архивная позиция

Снят с производства, замена: E74100 или E74104

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!