


AC4004

Flat cable 1 meter TPE bk

Промышленная шина AS-Interface

более недоступно - архивная позиция

заменено на: E74210



Made in Germany

Характеристики

AS-i плоский кабель

для нижних частей модуля или компактных модулей с ответвителем для плоского кабеля

защита от переполюсовки благодаря профилю кабеля

Электронные данные

Электрическое исполнение

Внешнее питание 24 V

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-40...105

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Вес

[kg]

0,076

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

2 x 1,5 mm²

Материал кабеля

Термопластический эластомер (смесь YM5) по DIN 0207 часть 5

Цвет кожуха

чёрный

Примечания

Примечания

Доступная длина: 25 м / 50 м / 100 м / 1000 м

Упаковочная величина

[штука]

1

Другие данные

| Предыдущий номер артикула | Материал / Цвет | Применение | Длина [m] | Длина [m] | Длина [m] | Длина [m] |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 100 | 50 | 500 | 1000 |
| AC4000 | EDPM / ye | | E74000 | E74002 | E74003 | — |
| AC4002 | EDPM / bk | | E74010 | E74012 | E74013 | |
| AC4001 | PUR / ye | | E74100 | — | — | E74104 |
| AC4006 | PUR / bk | | E74110 | — | — | E74114 |
| AC4003 | TPE / ye | | E74200 | — | — | — |
| AC4004 | TPE / bk | | E74210 | — | — | — |
| AC4005 | TPR / rd | | E74220 | — | — | — |
| AC4007 | TPE-PVC / ye | Пищевая промышленность | E74300 | — | — | — |
| AC4008 | TPE-PVC / bk | Пищевая промышленность | E74310 | — | — | — |



AC4004

Flat cable 1 meter TPE bk

Промышленная шина AS-Interface

более недоступно - архивная позиция

заменено на: E74210