


DR2505

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Системы оценки, блоки питания



- 1: OLED-дисплей
- 2: Кнопки для программирования
- 3: Светодиоды

Made in Germany



Характеристики

МОНИТОР

FD-2

Установка корпуса на DIN-рейку

2 релейных выхода

2 транзисторных выхода

программируемый

Электронная блокировка

Область применения

Применение

Система обработки импульсной последовательности с μ -процессором для контроля направления с отдельными сигналами "направо" и "налево"

Функция переключения

2 выхода для оповещения о направлении вращения; устанавливаемый обратный таймер для контроля за состоянием покоя

Электронные данные

Номинальное напряжение [V]

110...240 AC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC)

Допуск напряжения [%]

-20...+10

Мощность [VA]

5 (3 W)

Дополнительное питание для датчиков [V]

19,6... 27,7 DC SELV, \leq 150 mA

Входы

Входы

rnp/rpn; NAMUR (24 V)
 вспомогательное питание: 24 V DC / 15 mA; защита от короткого замыкания
 порог переключения rnp: > 12 V включение; < 5 V выключение
 порог переключения rpn: > 15 V выключение; < 8 V включение
 входная частота (макс.): 1 kHz (соответствует мин. длительности импульса/паузы 0,1 ms)

Выходы

Реле

Предельная нагрузка на выход

6 A (250 V AC); B300, R300

Транзистор

Транзисторные выходы

rnp; внешнее питание
 коммутируемое напряжение/ток: 24 V DC / max.15 mA; защита от коротких замыканий

Диапазон измерения / настройки

Настройка параметров в пределах

задаваемый диапазон для обратного таймера: 0,0...1000 с

Точность/ погрешность



DR2505

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Системы оценки, блоки питания

Погрешность измерения [в % от диапазона]	< 1
------------------------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...60
Температура хранения [°C]	-40...85
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	80 (31°C), линейно уменьшающаяся до 50 % (40 °C)
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов	IP 50 / IP 20

Испытания / одобрения

Электромагнитная совместимость	EN 61010	2011
	ЭМС 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Механические данные

Материал	пластмасса
Вес [kg]	0,363

Дисплей / Элементы управления

Входной сигнал LED	желтый
Индикация состояния выхода LED	зелёный (горит, когда реле под током / транзистор закрыт)
Индикация	OLED-дисплей 128 x 64 точки selbstleuchtend

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	двухкамерные клеммные колодки 2 x 2,5 мм ² (2 x AWG 14)
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------

Назначение жил кабеля при подключении

- 1: DC Напряжение подсоединения (L-)
- 2: DC Напряжение подсоединения (L+)
- 3: питание Транзисторные выходы (L+)
- 4: сигнал от датчика 1 рпр
- 5: DC питание датчика (L+)
- 6: DC питание датчика (L-)
- 7: AC Напряжение подсоединения (L)
- 8: AC Напряжение подсоединения (N)
- 9: п.с.
- 10: сигнал от датчика 1 рпр
- 11: сигнал от датчика 2 рпр
- 12: сигнал от датчика 2 рпр
- 13: реле 1 (общий блок)
- 14: реле 1 (нормально открытый)
- 15: реле 1 (NC)
- 16: Транзисторный выход 1 рпр
- 17: Возврат, сброс 1 рпр
- 18: Возврат, сброс 2 рпр
- 19: реле 2 (общий блок)
- 20: реле 2 (нормально открытый)
- 21: реле 2 (NC)
- 22: п.с.
- 23: п.с.
- 24: Транзисторный выход 2 рпр

Примечания

Примечания	Прибор соответствует категории II перегрузки по напряжению ; степень герметизации 2
Упаковочная величина [штука]	1

ecomat200[®]



DR2505

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Системы оценки, блоки питания

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU —
DR2505 — 13.05.2015