


**E80319**

ID-TAG/D50X2.2/01

Принадлежности



Made in Germany

**Характеристики**

RFID-транспондер

Ø 50 x 2.2 mm

**Область применения**

Применение Coding of workpiece carriers in routing conveyors

**Электронные данные**

Рабочая частота [kHz] 125

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C] -25...70

Температура хранения [°C] -40...90

Пиковая температура [°C] 100

Степень защиты IP 67

**Испытания / одобрения**

Ударопрочность DIN IEC 68-2-27: 40 g (18 ms)

Вибропрочность DIN IEC 68-2-6: 10 g (10...2000 Hz)

**Классификация безопасности**

MTTF [a] 2854

**Механические данные**

Материал поликарбонат чёрный

Вес [kg] 0,006

**Примечания**

Примечания время проведения испытаний при максим.температуре: 1 x 100 ч, при температуре хранения: 1 x 1000 ч  
Условия тестового испытания: 6 осей 2000 импульсов каждая,  
Вибрация: 3 оси каждая 2,5 h

Упаковочная величина [штука] 1

**Другие данные**

Циклы чтения/записи для бесконечного периода / 100000

Память [Bit] 224 (7 блоков каждый по 32 бита)

**Расстояние считывания / записи [mm]**

	Положение идентификационных бирок	Считывание	Запись
DTA100	сверху	20...60	20...50
DTA101			-
DTA200	передняя сторона	65	65
DTA201			-
DTA300	передняя сторона	110	110



## E80319

ID-TAG/D50X2.2/01

Принадлежности

DTA301

-

Alle Angaben gelten für statische Lese-/Schreibvorgänge. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sie sich auf den ID-TAG Einbau in eine nicht-metallische Umgebung.

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E80319 — 12.04.2010