

## H05V-K <HAR>


<HAR> сертификация

Силовой кабель и кабель управления, H05V-K, HAR, оболочка из ПВХ, 300/500 В, для проводки устройств и распределительных шкафов, пламезамедляющий, класс 5 / жилы из тонкой проволоки, для фиксированной установки, в кольце / на катушке

### Информация

VariPVO: возможен выбор по артикулу по адресу [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

<HAR>



### Преимущества

<HAR> маркировка кабелей и проводов является также международным подтверждением знака соответствия/ доказательством национальной сертификации, например, в виде <VDE><HAR>. Маркировка <HAR> является очень важной при товарообмене в европейских странах.

### Области применения

Внутренняя разводка в приборах

Защищенная прокладка в осветительном оборудовании или около него

Сигнальные установки, прокладка на/под штукатуркой, в трубах

### Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 200 мм; b = 85 мм

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Сертификация типа кабеля <HAR> в соотв. с EN 50525-2-31

### Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

## H05V-K <HAR>

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	В соотв. с EN 50565-1 4 x D при соответствующем применении; 2 x D при осторожном изгибе
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2000 В
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: -40 °С до +80 °С Подвижное применение: от +5 °С до +70 °С

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице T17 в приложении к каталогу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**НО5V-K <НАР>**

Артикул	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Цвет	м/в бухте	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4510001	0,5	2.1 - 2.5	зеленый/желтый	100	-	4,8	9
4510011	0,5	2.1 - 2.5	чёрный	100	-	4,8	9
4510021	0,5	2.1 - 2.5	Голубой	100	-	4,8	9
4510141	0,5	2.1 - 2.5	темно-синий	100	-	4,8	9
4510031	0,5	2.1 - 2.5	коричневый	100	-	4,8	9
4510111	0,5	2.1 - 2.5	желтый	100	-	4,8	9
4510121	0,5	2.1 - 2.5	зеленый	100	-	4,8	9
4510071	0,5	2.1 - 2.5	фиолетовый	100	-	4,8	9
4510081	0,5	2.1 - 2.5	розовый	100	-	4,8	9
4510091	0,5	2.1 - 2.5	оранжевый	100	-	4,8	9
4510041	0,5	2.1 - 2.5	красный	100	-	4,8	9
4510051	0,5	2.1 - 2.5	Белый	100	-	4,8	9
4510061	0,5	2.1 - 2.5	серый	100	-	4,8	9
4510161	0,5	2.1 - 2.5	ультрамариновый	100	-	4,8	9
4510921	0,5	2.1 - 2.5	темно-синий/белый	100	-	4,8	9
4510002	0,75	2.2 - 2.7	зеленый/желтый	100	-	7,2	12
4510012	0,75	2.2 - 2.7	чёрный	100	-	7,2	12
4510022	0,75	2.2 - 2.7	Голубой	100	-	7,2	12
4510142	0,75	2.2 - 2.7	темно-синий	100	-	7,2	12
4510032	0,75	2.2 - 2.7	коричневый	100	-	7,2	12
4510112	0,75	2.2 - 2.7	желтый	100	-	7,2	12
4510122	0,75	2.2 - 2.7	зеленый	100	-	7,2	12
4510072	0,75	2.2 - 2.7	фиолетовый	100	-	7,2	12
4510082	0,75	2.2 - 2.7	розовый	100	-	7,2	12
4510092	0,75	2.2 - 2.7	оранжевый	100	-	7,2	12
4510042	0,75	2.2 - 2.7	красный	100	-	7,2	12
4510052	0,75	2.2 - 2.7	Белый	100	-	7,2	12
4510062	0,75	2.2 - 2.7	серый	100	-	7,2	12
4510922	0,75	2.2 - 2.7	темно-синий/белый	100	-	7,2	12
4510162	0,75	2.2 - 2.7	ультрамариновый	100	-	7,2	12
4510003	1	2.4 - 2.8	зеленый/желтый	100	-	9,6	15
4510013	1	2.4 - 2.8	чёрный	100	-	9,6	15
4510023	1	2.4 - 2.8	Голубой	100	-	9,6	15
4510143	1	2.4 - 2.8	темно-синий	100	-	9,6	15

Последнее обновление (20.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**Н05V-K <НАР>**

Артикул	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Цвет	м/в бухте	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4510033	1	2.4 - 2.8	коричневый	100	-	9,6	15
4510113	1	2.4 - 2.8	желтый	100	-	9,6	15
4510123	1	2.4 - 2.8	зеленый	100	-	9,6	15
4510073	1	2.4 - 2.8	фиолетовый	100	-	9,6	15
4510083	1	2.4 - 2.8	розовый	100	-	9,6	15
4510093	1	2.4 - 2.8	оранжевый	100	-	9,6	15
4510043	1	2.4 - 2.8	красный	100	-	9,6	15
4510053	1	2.4 - 2.8	Белый	100	-	9,6	15
4510063	1	2.4 - 2.8	серый	100	-	9,6	15
4510163	1	2.4 - 2.8	ультрамариновый	100	-	9,6	15
4510923	1	2.4 - 2.8	темно-синий/белый	100	-	9,6	15
4510001S	0,5	2.1 - 2.5	зеленый/желтый	-	250	4,8	9
4510011S	0,5	2.1 - 2.5	чёрный	-	250	4,8	9
4510021S	0,5	2.1 - 2.5	Голубой	-	250	4,8	9
4510141S	0,5	2.1 - 2.5	темно-синий	-	250	4,8	9
4510031S	0,5	2.1 - 2.5	коричневый	-	250	4,8	9
4510111S	0,5	2.1 - 2.5	желтый	-	250	4,8	9
4510121S	0,5	2.1 - 2.5	зеленый	-	250	4,8	9
4510071S	0,5	2.1 - 2.5	фиолетовый	-	250	4,8	9
4510091S	0,5	2.1 - 2.5	оранжевый	-	250	4,8	9
4510041S	0,5	2.1 - 2.5	красный	-	250	4,8	9
4510051S	0,5	2.1 - 2.5	Белый	-	250	4,8	9
4510061S	0,5	2.1 - 2.5	серый	-	250	4,8	9
4510002S	0,75	2.2 - 2.7	зеленый/желтый	-	250	7,2	12
4510012S	0,75	2.2 - 2.7	чёрный	-	250	7,2	12
4510022S	0,75	2.2 - 2.7	Голубой	-	250	7,2	12
4510142S	0,75	2.2 - 2.7	темно-синий	-	250	7,2	12
4510032S	0,75	2.2 - 2.7	коричневый	-	250	7,2	12
4510112S	0,75	2.2 - 2.7	желтый	-	250	7,2	12
4510122S	0,75	2.2 - 2.7	зеленый	-	250	7,2	12
4510072S	0,75	2.2 - 2.7	фиолетовый	-	250	7,2	12
4510082S	0,75	2.2 - 2.7	розовый	-	250	7,2	12
4510092S	0,75	2.2 - 2.7	оранжевый	-	250	7,2	12
4510102S	0,75	2.2 - 2.7	прозрачный	-	250	7,2	12

Последнее обновление (20.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
 PN 0456 / 02\_03\_16

**НО5V-K <НАР>**

Артикул	Сечение жилы, мм <sup>2</sup>	Наружный диаметр, мм	Цвет	м/в бухте	м/на катушке	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
4510042S	0,75	2.2 - 2.7	красный	-	250	7,2	12
4510052S	0,75	2.2 - 2.7	Белый	-	250	7,2	12
4510062S	0,75	2.2 - 2.7	серый	-	250	7,2	12
4510162S	0,75	2.2 - 2.7	ультрамариновый	-	250	7,2	12
4510003S	1	2.4 - 2.8	зеленый/желтый	-	250	9,6	15
4510013S	1	2.4 - 2.8	чёрный	-	250	9,6	15
4510023S	1	2.4 - 2.8	Голубой	-	250	9,6	15
4510143S	1	2.4 - 2.8	темно-синий	-	250	9,6	15
4510033S	1	2.4 - 2.8	коричневый	-	250	9,6	15
4510123S	1	2.4 - 2.8	зеленый	-	250	9,6	15
4510073S	1	2.4 - 2.8	фиолетовый	-	250	9,6	15
4510093S	1	2.4 - 2.8	оранжевый	-	250	9,6	15
4510103S	1	2.4 - 2.8	прозрачный	-	250	9,6	15
4510043S	1	2.4 - 2.8	красный	-	250	9,6	15
4510053S	1	2.4 - 2.8	Белый	-	250	9,6	15
4510063S	1	2.4 - 2.8	серый	-	250	9,6	15
4510163S	1	2.4 - 2.8	ультрамариновый	-	250	9,6	15

Последнее обновление (20.01.2018)

©2018 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

## H05V-K <HAR>

