

H05V-K <VDE>

<VDE> сертификация

Силовой кабель и кабель управления, H05V-K, VDE, оболочка из ПВХ, 300/500 В, для проводки устройств и распределительных шкафов, пламезамедляющий, класс 5 / жилы из тонкой проволоки, для фиксированной установки, в кольце

Информация

VauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

<VDE>



Преимущества

<VDE> маркировка на кабелях и проводах является доказательством их испытаний по стандартам VDE/EN/HD/IEC и соответствуют требованиям по безопасности и гигиене, знак <VDE> выдается сертификационным центром VDE

Области применения

Внутренняя разводка в приборах

Защищенная прокладка в осветительном оборудовании или около него

Сигнальные установки, прокладка на/под штукатуркой, в трубах

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

<VDE> Сертификация типа кабеля на соответствие EN 50525-2-31

Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

H05V-K <VDE>

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993 Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы:	из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	В соотв. с EN 50565-1 4 x D при соответствующем применении; 2 x D при осторожном изгибе
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	2000 В
Допустимая токовая нагрузка:	VDE 0298 ч. 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: -40 °С до +80 °С Подвижное применение: от +5 °С до +70 °С

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

H05V-K <VDE>

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр, мм	Цвет	м/в бухте	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
8110033	1	2,8	коричневый	100	9,6	15
8110013	1	2,8	чёрный	100	9,6	15
8110063	1	2,8	серый	100	9,6	15
8110023	1	2,8	Голубой	100	9,6	15
8110003	1	2,8	зеленый/желтый	100	9,6	15

Последнее обновление (14.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16