

## H07V-K <VDE>

<VDE> сертификация

Силовой кабель и кабель управления, H07V-K, VDE, оболочка из ПВХ, 450/750 В, для проводки устройств и распределительных шкафов, пламезамедляющий, класс 5 / жилы из тонкой проволоки, для фиксированной установки, в кольце

### Информация

VauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

<VDE>



### Преимущества

<VDE> маркировка на кабелях и проводах является доказательством их испытаний по стандартам VDE/EN/HD/IEC и соответствуют требованиям по безопасности и гигиене, знак <VDE> выдается сертификационным центром VDE

### Области применения

Прокладка в трубах, в/на/под штукатуркой, а также в закрытых кабельных каналах

Для прямой прокладки на платформах, в каналах и поддонах только для выравнивания потенциала

### Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

### Стандарты / Сертификаты соответствия

<VDE> Сертификация типа кабеля на соответствие EN 50525-2-31

### Конструкция

Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228

Изоляция жил: на основе ПВХ

## H07V-K <VDE>

### Техническая информация

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Классификация ETIM 5:        | ETIM 5.0 Class-ID: EC000993<br>ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные             |
| Классификация ETIM 6:        | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993<br>Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод      |
| Конструкция жилы:            | из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228                            |
| Минимальный радиус изгиба:   | В соотв. с EN 50565-1<br>4 x D при соответствующем применении; 2 x D при осторожном изгибе |
| Номинальное напряжение:      | U <sub>0</sub> /U: 450/750 В   |
| Испытательное напряжение:    | 2500 В   |
| Допустимая токовая нагрузка: | VDE 0298 ч. 4<br>EN 50565-1/ VDE 0298-565-1  |
| Температурный диапазон:      | Неподвижное применение: -40 °С до +80 °С<br>Подвижное применение: от +5 °С до +70 °С       |

### Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.

Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**НО7V-K < VDE >**

| Артикул | Сечение жилы, мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр, мм | Цвет           | м/в бухте | Вес меди кг/км | Вес, кг/км |
|---------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|------------|
| 8120011 | 1,5                           | 2.8 - 3.4            | чёрный         | 100       | 14,4           | 22         |
| 8120012 | 2,5                           | 3.4 - 4.1            | чёрный         | 100       | 24             | 37         |
| 8120002 | 2,5                           | 3.4 - 4.1            | зеленый/желтый | 100       | 24             | 37         |
| 8120033 | 4                             | 3.9 - 4.8            | коричневый     | 100       | 38,4           | 45         |
| 8120013 | 4                             | 3.9 - 4.8            | чёрный         | 100       | 38,4           | 45         |
| 8120014 | 6                             | 4.4 - 5.3            | чёрный         | 100       | 57,6           | 71         |
| 8120004 | 6                             | 4.4 - 5.3            | зеленый/желтый | 100       | 57,6           | 71         |

Последнее обновление (25.01.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://laprusia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16