

## KFX-LH-420

Art.-Nr. 50117768

## Lichtleiter, Einweg

## KFX-LH-420

Part No. 50117768

## fiber, throughbeam

### Technische Daten

Lichtleiter Typ	hitzebeständig
Betriebstemperatur	-55°C ... +105°C
Min. Biegeradius	R25
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø2,2mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø1,0mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø0,5mm
Gesamtlänge	2014mm
Verpackungseinheit	2 Stück

### Specifications

Fiber type	heat resistant
Operating temperature	-55°C ... +105°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	Ø2.2mm
Active fiber diameter	Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.5mm
Total length	2014mm
Packaging unit	2 pieces

### Features




### Typische Grenzreichweite

#### Typ. scanning range limit

LV463B	1500mm
LV463	900mm
LV462	525mm
LV461	300mm

### Maßzeichnung/Dimensioned drawing



### Zubehör (separat erhältlich)/Accessories (available separately)

- KL-M02; 50117752
- KL-M06; 50117784
- KL-SM02; 50117782